

SID TRITON i 320

Boletim Técnico



Parâmetros

SID TRITON i 320

Cabeças de Impressão	3200 nozzles • Gotas variáveis • 3.8 • 6 • 12 picolitros	
Número de Cabeças de Impressão	2	
Resolução	Até 2400 pdi (300 dpi por cor)	
Tinta	• Tipos	Eco solvente
	• Cores	Cabeças de Impressão
	• Capacidade	1L/Cor CMYK
Mídia	• Largura Máxima de Impressão	3200 mm
	• Sistema de Alimentação	Individualizado para lona e vinil simultaneamente Desenrolador e enrolador automático
	• Flexíveis	Lona, mesh, vinil, vinil perfurado, tecido, canvas.
	• Rígidos	Placas de PS, Foam, MDF (sem laminação) e etc
Velocidade de Impressão	Draft • 360x1200 dpi • 103 m ² /h Standard • 360x1800 dpi • 68 m ² /h Quality • 360x2400 dpi • 52 m ² /h High Quality • 720x1800 dpi • 34 m ² /h Backlight • 720x2400 dpi • 26 m ² /h	
Sistema de Limpeza	Limpeza automática	
Sistema de Secagem	Pré-heater, heater central, pós heater, ventiladores e infrared	
Interface	Conexão Ethernet CAT 6	
Altura da Cabeça de Impressão	Distância ajustável até 6 mm	
RIP Software	FlexPrint SAI	
Voltagem	AC 220 V, 50 Hz / 60 Hz	
Consumo de Energia	Aquecedor: 5.040W (10A) Impressora: 560W (2.5A)	
Temperatura de Operação	68° - 77° F (20° - 25° C) • umidade 40 - 60%	
Dimensões do Equipamento	4480 x 640 x 1420mm	
Dimensões da Embalagem	4590 x 740 x 910mm	
Peso	Equipamento: 344kg • Embalagem+Equipamento: 587kg	



Última Atualização: 08/2021

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A taxa de dados pode variar até 5%, dependendo da velocidade do computador.