

Boletim Técnico

BODYFENCE X BLACK

Filme de Proteção de Pintura

Desenvolvido com tecnologia de ponta pela francesa Hexis, o filme de Poliuretano para proteção de pintura Bodyfence X tem uma alta absorção de choque e oferece uma incrível proteção contra agressões externas como: pedriscos, abrasão, raios UV e muito mais. Sua auto regeneração é instantânea em temperatura ambiente.

Espessura do filme	0,18mm – Black Gloss																		
Filme	Filme de Poliuretano Black Gloss Auto-Regenerativo <table><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resistência à tração (N / 25 mm):</td><td>> 100</td><td>HEXNFX41021</td></tr><tr><td>Alongamento na ruptura (%):</td><td>> 350</td><td>HEXNFX41021</td></tr><tr><td>Contrair 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)</td><td>< 0,2</td><td>HEXRET001</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	Resistência à tração (N / 25 mm):	> 100	HEXNFX41021	Alongamento na ruptura (%):	> 350	HEXNFX41021	Contrair 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)	< 0,2	HEXRET001						
	Valores	Padrão																	
Resistência à tração (N / 25 mm):	> 100	HEXNFX41021																	
Alongamento na ruptura (%):	> 350	HEXNFX41021																	
Contrair 168 horas a 70 ° C (158 ° F) (mm)	< 0,2	HEXRET001																	
Adesivo	Adesivo acrílico à base de solvente. Adesão imediata e permanente, ideal após 24 horas de contato.																		
Propriedades Adesivas:	<table><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</td><td></td><td>HEXFTM001</td></tr><tr><td>Após 20 minutos da aplicação</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>Após 24 horas da aplicação</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)</td><td>10</td><td>HEXFTM009</td></tr><tr><td>Força de release (N / 25 mm):</td><td>0.2</td><td>HEXFTM003</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	Força de remoção à 180° (N / 25 mm)		HEXFTM001	Após 20 minutos da aplicação	15		Após 24 horas da aplicação	15		Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	10	HEXFTM009	Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003
	Valores	Padrão																	
Força de remoção à 180° (N / 25 mm)		HEXFTM001																	
Após 20 minutos da aplicação	15																		
Após 24 horas da aplicação	15																		
Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	10	HEXFTM009																	
Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003																	
Indicação de aplicação	Envelopamento completo e superfícies com curvas moderadas																		
Durabilidade	7 anos																		
Medidas	<ul style="list-style-type: none">• Rolo Fechado 1,52 x 20m• Meio Rolo 1,52 x 10m• Ou metro linear na largura de 1,52m																		
Armazenamento	<p>Os rolos de Bodyfence devem ser armazenados na vertical em sua embalagem e caixa original até a hora do uso. Guarde o restante utilizando fita adesiva ou abraçadeira para preservar o produto.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15°C a 25°C (com umidade relativa de 50%.)</p> <p>Não armazene seu o Bodyfence perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>																		
Observações	<p>Todos os produtos são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.</p> <p>As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.</p>																		

