

# Boletim Técnico

## OneSign G200

Vinil Calandrado Monomérico Branco

<b>Espessura do filme</b>	0,08mm
<b>Liner</b>	120g
<b>Filme</b>	Filme PVC Calandrado Monomérico Branco Brilho
<b>Adesivo (cola)</b>	Solvente, Clear, permanente
<b>Opacidade filme</b>	>70%
<b>Larguras</b>	1,06m - 1,22m - 1,52m em rolos de 50m
<b>Durabilidade</b>	Até 1 ano
<b>Impressão</b>	Impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia
<b>Indicação de aplicação</b>	Aplicações de curta duração em displays, placas de sinalização, ponto de venda, busdoor, superfícies planas. <b>Não recomendado para aplicação em paredes ou madeiras</b>
<b>Armazenamento</b>	<p>O rolo de vinil OneSign deve ser armazenado em sua embalagem e caixa original, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil OneSign perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>