

# Boletim Técnico

**SID 1989 - S 2000**

Vinil Calandrado Monomérico Branco

<b>Espessura do filme</b>	0,08mm
<b>Liner</b>	120g
<b>Filme</b>	Filme PVC Calandrado Monomérico Branco Brilho
<b>Adesivo (cola)</b>	Solvente, Cinza, Híbrida (removível/permanente)
<b>Opacidade filme</b>	>70%
<b>Larguras</b>	1,06m - 1,27m - 1,37m - 1,52m em rolos de 50m
<b>Durabilidade</b>	Até 2 anos
<b>Impressão</b>	Impressão digital solvente, eco-solvente, UV e serigrafia
<b>Indicação de aplicação</b>	Aplicações de curta duração em vitrines, tapumes, feiras e eventos  Não recomendado para aplicação em paredes ou madeiras.
<b>Armazenamento</b>	Os rolos de vinil SID 1989 devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.  As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.  Não armazene seu vinil SID 1989 perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.

**SID 1989**