


Boletim Técnico

SID Chrome Delete Smart Black Gloss 4k

WRAPPING VINYL
||
SID

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,30mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia SID X Bubble.
Liner	P.E.T 4K
Indicação de aplicação	Peças finas e compridas.
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	5cm em rolos de 30m - 150m ²
Armazenamento	<p>Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Sempre armazene o vinil SID bem justo no rolo e preso em todas as pontas.</p> <p>Se for um pedaço pequeno, retirar antes a película de proteção.</p>
Durabilidade	<p>Exposição vertical - até 3 anos</p> <p>Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8</p>  <p>O diagrama ilustra as condições de exposição para o vinil. Uma linha horizontal representa a 'Exposição Horizontal (±10°)'. Uma linha vertical representa a 'Exposição Vertical (±10°)'. Uma linha inclinada, rotulada como 'Exposição Não-Horizontal', é mostrada entre as duas posições principais, indicando que a durabilidade para ângulos intermediários é calculada com base na exposição horizontal.</p>

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.