

Boletim Técnico

SID - Smart Frosted Black Matte 4K - S89101

Espessura do filme	0,13mm
Espessura do filme com liner	0,30mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada, com película de proteção.
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia SID X Bubble.
Liner	P.E.T 4K
Indicação de aplicação	Envolvimento completo e superfícies com curvas moderadas
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,36m ²
Armazenamento	<p>Os rolos de vinil SID devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Sempre armazene o vinil SID bem justo no rolo e preso em todas as pontas.</p> <p>Se for um pedaço pequeno, retirar antes a película de proteção.</p>
Durabilidade	<p>Exposição vertical - até 2 anos</p> <p>Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8</p> 

Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.